



CE-Konformitätsdokumentation

BODENBELÄGE GEMÄß EN 14041

Hersteller: Decotec GmbH

Adresse: Rosemeyerstrasse 14, 44139 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 (0)231 912900n870

E-mail: kontakt@decotec-germany.de

Diese Dokumentation dient als Nachweis der Konformität der Decotec Bodenbeläge mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 sowie der harmonisierten Norm EN 14041.

Inhaltsverzeichnis

1. Herstellerangaben
2. Produktübersicht
3. Leistungserklärungen (DoP)
4. CE-Kennzeichnungen
5. Technische Datenblätter
6. Prüfberichte
7. Material- und Emissionserklärungen
8. Normreferenzen

1. Herstellerinformationen

Decotec GmbH
Rosemeyerstraße 14
44139 Dortmund
Deutschland

2. Produktübersicht

Produktgruppe	Beschreibung
Dryback Vinyl 0,7 mm	Vinylboden zur vollflächigen Verklebung
Dryback Vinyl 0,55 mm	Vinylboden zur vollflächigen Verklebung
Rigid Vinyl / SPC	Rigid Board mit integrierter IXPE-Trittschalldämmung

3. Normreferenz

Harmonisierte Norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Diese Norm regelt die CE-Kennzeichnung und Leistungsangaben für elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Laminatbodenbeläge.







4. Leistungserklärungen (DoP)

Die folgenden Leistungserklärungen sind gemäß BauPVO (EU) Nr. 305/2011 und decken folgende Produktgruppen ab:

- I. DoP-DT-DRYBACK-07 - Dryback Vinyl 0,7 mm Nutzschrift
- II. DoP-DT-DRYBACK-055 - Dryback Vinyl 0,55 mm Nutzschrift
- III. DoP-DT-RIGID-055 - Rigid Vinyl / SPC

5. CE-Kennzeichnungen

Dryback mit 0,7 mm Nutzschrift:

 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 RUSTIC OAK 0,7 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-07</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 PREMIUM PINE 0,7 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-07</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 MELLOW OAK 0,7 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-07</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 NATURAL OAK 0,7 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-07</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 PLATIN GREY 0,7 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-07</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>
 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 NORDIC OAK 0,7 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-07</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>				

Dryback mit 0,55 mm Nutzschrift:

 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 URBAN SLATE 0,55 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-055</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 HONEY OAK 0,55 mm Dryback Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-DRYBACK-055</p> <p>Brandverhalten: Bfl-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>
---	---



Rigid mit 0,55 mm Nutzschrift:

 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006</p> <p>RUSTIC OAK 0,55 mm Rigid Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-RIGID-055</p> <p>Brandverhalten: BF-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006</p> <p>PLATIN GREY 0,55 mm Rigid Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-RIGID-055</p> <p>Brandverhalten: BF-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006</p> <p>NORDIC OAK 0,55 mm Rigid Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-RIGID-055</p> <p>Brandverhalten: BF-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>	 <p>Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44149 Dortmund - Germany</p> <p>EN 14041:2004/AC:2006</p> <p>NATURAL OAK 0,55 mm Rigid Vinyl-Bodenbelag für Innenräume DoP-DT-RIGID-055</p> <p>Brandverhalten: BF-s1 Rutschhemmung: D5 Formaldehyd: E1 Antistatik: ≤ 2 kV</p>
--	---	--	--

5. Prüfstellen

Die Produktprüfungen wurden durchgeführt durch eine notifizierte Prüfstelle:

TÜV – Notifizierte Prüfstelle für Bauprodukte.

6. Technische Datenblätter

Hier finden Sie alle Datenblätter und Produktpässe unserer Dekore.

7. Material- und Emissionserklärungen

Hier finden Sie

Herstellereklärung für QNG-Ready

eco-Institut Bericht