

## Dryback-Vinyl - 0,55 mm Nutzschrift

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m<sup>2</sup>

Palette: 60 Kartons - 237,3 m<sup>2</sup>




## Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

## Eigenschaft

## Standard

## Parameter

## Klebstoff-Empfehlung

	<b>Gesamtdicke</b>	EN 428 ISO 24346	2,5 mm	 AUS GUTEM GRUND	AF 2224 AF 155 AF 180 A2-Zahnleiste
	<b>Nutzschrift</b>	EN 429 ISO 24340	0,55 mm	 Anspruch verbindet	D 3307 D 3320 D 3330 D 3125
	<b>Gesamtgewicht</b>	EN 430 ISO 23997	4.551 g / m <sup>2</sup>		ECO PRIM T PRO PLANIPATCH XTRA ULTRAPLAN BASIC XTRA ULTRABOND ECO VS60
	<b>Rutschfestigkeit</b>	EN 13893	R10		
	<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz		
	<b>Stuhlrolleneignung</b>	EN 425	keine Beschädigung		
	<b>Möbelfuß-Versuch</b>	EN 424	keine Beschädigung		
	<b>Trittschallverbesserung</b>	EN 717-2	Δlw = 2db		
	<b>Fußbodenheizung</b>	/	geeignet - bis 27°C		
	<b>Lichtehtheit</b>	ISO 105-B02	≤ 6		
	<b>Maßstabilität</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10 %		
	<b>Antistatik</b>	EN 1815	≤ 2 kV auf Beton		
	<b>Resteindruck</b>	EN 433	≤ 0,05 mm	<b>Decotec GmbH</b> Rosemeyerstraße 14 44139 Dortmund	
	<b>Chemische Beständigkeit</b>	EN 423	Hohe Beständigkeit		
	<b>Elektrische Ableitung</b>	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ω		+49 (0)231/912 900-870 kontakt@decotec-germany.de